



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 4/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz kanałowy DN 375 mm, okrągły, klasa B125 z żeliwa szarego, korpus H90 mm na stożek betonowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: Właz B125 na stożek betonowy, korpus H90 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: włazy przeznaczone są do zabudowy na terenach przyporzędowanych do grupy 2 (wytyczne PN-EN 124-2:2015 dotyczące miejsca usytuowania).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
METAL-HANDEL Sp.J. Jacek Galas i Piotr Galas ul. Wjazdowa 33, 26-200 Końskie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:-----
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:-----
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie, (numer akredytacji Nr AC 030) – Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 030-UWB-010/23
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi ³⁾ |
|--|--|---------------------|
| Wytrzymałość na obciążenie klasa B125 | 125 kN | |
| Trwałe odkształcenie/nośność | zgodne | |
| Materiał: żeliwo wg PN-EN 1561:2012 | EN-GJL 200 | |
| Znakowanie | zgodne | |
| Odporność na poślizg | wzór wypukły | |
| Zabezpieczenie pokrywy w korpusie | wystarczająca masa jednostkowa- 208,24 kg/m ² | |
| Nośność korpusu | <7,5kN/mm ² | |
| Bezpieczeństwo dzieci | zgodne | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Końskie 03.04.2023
(miejsce i data wydania)

Piotr Galas – właściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)

- 1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- 2) Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- 3) W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.